По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

**Технические характеристики** ГРПШ с одной линией редуцирования и байпасом:

| Обозначение | Регулятор | Рвх., МПа | Рвых., кПа | Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более | Масса, кг, не более | Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73кг/м3), м3/час | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 255 | 7* | 70 | 1800 (1750**) | 660 | 1100 (1850**) |
| 400-01 | РДНК-400М | | | 510 | | | | | |
| 07-У1 | РДНК-1000 | | | 765 | | | | | |
| 01-У1 | РДНК-У | 1,2 | | 850 | | | | | |
| 03М/1-У1 | РДСК-50М-1 | | 10-16 | 663 | | | | | |
| 03М/2-У1 | РДСК-50М-2 | | 16-40 | 97,7-850 | | | | | |
| 03М/3-У1 | РДСК-50М-3 | | 40-100 | 85-850 | | | | | |
| 03БМ-У1 | РДСК-50БМ | | 270-300 | 1020 | | | | | |
| 13-1Н-У1 | РДГ-50Н/30 | 1,2 | 1,5-60 | 2380 | | 500 | 2300 (2250**) | 870 (770**) | 1550 (2300**) |
| | РДГ-50Н/35 | | | 3440 | | | | | |
| | РДГ-50Н/40 | | | 4630 | | | | | |
| | РДГ-50Н/45 | | | 6030 | | | | | |
| 13-1В-У1 | РДГ-50В/30 | 1,2 | 60-600 | 2380 | | | | | |
| | РДГ-50В/35 | | | 3440 | | | | | |
| | РДГ-50В/40 | | | 4630 | | | | | |
| | РДГ-50В/45 | | | 6030 | | | | | |
| 15-1Н-У1 | РДГ-80Н/65 | 1,2 | 1,5-60 | 12410 | | 600 | 2800 (3450**) | 870 (1770**) | 2100 (1950**) |
| 15-1В-У1 | РДГ-80В/65 | | 60-600 | | | | | | |
| 16-1Н-У1 | РДГ-150Н/98 | 1,2 | 1,5-60 | 27200 | | 800 | 3100 | 1270 | 2250 |
| 16-1В-У1 | РДГ-150В/98 | | 60-600 | | | | | | |