По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Технические характеристики ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования:

Обозначение	Схема	Регулятор	Рвх., МПа	Рвых., кПа	Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более	Масса, кг, не более	Пропускная способность (для газа плотностью g=0,73кг/м3), м3/час	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
04-2У1		РДНК-400	0,6	2-5	255	7*	160	170 (1900**)	660 (1260**)	1270 (1850**)
05-2У1		РДНК-400М			510					
07-2У1		РДНК-1000			765					
01-У1		РДНК-У	1,2		850					
03М/1-2У1		РДСК-50М-1		10-16	663			1750 (2050**)	610 (1260**)	1270 (1850**)
03М/2-2У1		РДСК-50М-2		16-40	97,7-850					
03М/3-2У1		РДСК-50М-3		40-100	85-850					
03БМ-2У1		РДСК-50БМ		270-300	1020					
13-2Н-У1		РДГ-50Н/30	1,2	1,5-60	2380		800	2300 (2050**)	1370 (1210**)	1850 (2250**)
		РДГ-50Н/35			3440					
		РДГ-50Н/40			4630					
		РДГ-50Н/45			6030					
13-2В-У1		РДГ-50В/30	1,2	60-600	2380					
		РДГ-50В/35			3440					
		РДГ-50В/40			4630					
		РДГ-50В/45			6030					
15-2Н-У1		РДГ-80Н/65	1,2	1,5-60	12410		880	2930 (2950**)	1470 (1570**)	1750 (2350**)
15-2В-У1		РДГ-80В/65		60-600						
16-2Н-У1		РДГ-150Н/98	1,2	1,5-60	27200		1800	3500	1620	2250
16-2В-У1		РДГ-150В/98		60-600						