

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Тех.характеристики ПСК

Параметры	ПСК - 50	
Диаметр условного прохода, мм	50	
	Максимальное рабочее давление, кПа	Пределы срабатывания, кПа
ПСК-50Н/5	5,0+0,6	1,0 ÷ 5,0
ПСК-50С/20	20+2,5	5,0 ÷ 20,0
ПСК-50С/50	50+5,0	20 ÷ 50
ПСК-50С/125	125+10,0	50 ÷ 125
ПСК-50С/300	300+30	125 ÷ 300
ПСК-50В/700	700+50	300 ÷ 700
Присоединительные размеры:	на входе и на выходе внутренняя резьба трубная 2 дюйма по ГОСТ 6357-81	
Масса, кг, не более	7	

Габаритные размеры

Параметры	ПСК - 50	
Присоединительные размеры:	на входе и на выходе внутренняя резьба трубная 2 дюйма по ГОСТ 6357-81	
Габаритные размеры, мм	Длина	225 ± 3,5
	Высота	211 ± 5
Масса, кг, не более	7	