По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК-1М(П)-50, -100

Тех.характеристики

Наименование параметра	РДБК 1М-50-35	РДБК 1М-50-25	РДБК 1МП-50-35	РДБК 1МП-50-25
Диаметр условного прохода, мм	50	50	50	50
Диаметр седла, мм	35	25	35	25
Максимальное рабочее давление на входе, МПа	1,2	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, МПа	0,001 - 0,06	0,001 - 0,06	0,03 - 0,6	0,03 - 0,6
Максимальная пропускная способность, м3/час	5800	2000	5800	2000
Габаритные размеры, мм	450x346x275	450x346x275	390x340x275	390x340x275
Строительная длина, мм	230	230	230	230
Масса, кг, не более	39	39	35,8	35,8

Пропускная способность в зависимости от входного давления указана в таблице:

Входное давление МПа	Пропускная способность, м3/час			
	РДБК1М 50/25	РДБК1МП 50/25	РДБК1М 50/35	РДБК1МП50/35
0,02	170	170	430	430
0,04	200	200	540	540
0,06	250	250	660	660
0,08	320	320	780	780
0,1	400	400	900	900
0,3	620	620	1790	1790
0,6	1080	1080	3125	3125
0,9	1510	1510	4440	4440
1,2	2000	2000	5800	5800