

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

РДБК1М-100

Тех.характеристики

Наименование параметра	РДБК 1М-100-50	РДБК 1М-100-70	РДБК 1МП-100-50	РДБК 1МП-100-70
Диаметр условного прохода, мм	100	100	100	100
Диаметр седла, мм	50	70	50	70
Максимальное рабочее давление на входе, МПа	1,2	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, МПа	0,001 -0,06	0,001 - 0,06	0,03 - 0,6	0,03 - 0,6
Максимальная пропускная способность, м3/час	9200	18350	9200	18350
Габаритные размеры, мм	580x466x450	580x466x450	580x466x450	580x466x450
Строительная длина, мм	350	350	350	350
Масса, кг, не более	95	95	93,2	93,2

Пропускная способность в зависимости от входного давления указана в таблице:

Входное давление МПа	РДБК1М 100/50	РДБК1МП 100/50	РДБК1М 100/70	РДБК1МП 100/70
0,02	770	770	1610	1610
0,04	890	890	1880	1880
0,06	1050	1050	2140	2140
0,08	1210	1210	2410	2410
0,1	1418	1418	2836	2836
0,3	2840	2840	5650	5650
0,6	4970	4970	9900	9900
0,9	7350	7350	15900	15900
1,2	9200	9200	18350	18350