

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

РДГ-50, -80, -150

Тех.характеристики

Наименование параметра		Тип изделия		
		РДГ-50Н (М) РДГ-50В (М)	РДГ-80Н (М) РДГ-80В (М)	РДГ-150Н (М) РДГ-150В (М)
Регулируемая среда		Природный газ по ГОСТ 5542-87		
Температура окружающей среды, °С	РДГ-М	от -35 до +60		
	РДГ	от +1 до +60		
Максимальное входное давление, МПа, не более		1,2		
Диапазон настройки выходного давления, Рвых., МПа	для низкого	0,0015-0,06		
	для высокого	0,06-0,6		
Диапазон настройки срабатывания механизма контроля	при повышении выходного давления, МПа	1,25...1,5 Рвых		
	при понижении выходного давления, МПа	0,15...0,5 Рвых, (но не менее 0,0009 Мпа)		
Точность регулирования выходного давления, %		±10		
Пропускная способность, м³/ч	при Рвх =0,1 МПа	1100	2250	4950
	при Рвх =1.2 МПа	7100	14600	32000
Присоединительные размеры патрубков, условный проход Ду.мм	вход	50	80	150
	выход	50	80	150
Диаметр седла		30, 35, 40, 45	65	98
Соединение		Фланцевое по ГОСТ 12820-80		
Масса, кг		40	105	153
Срок службы, лет		15		
Гарантийный срок эксплуатации, мес.		18		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Габаритные размеры

Наименование параметра	Тип изделия		
	РДГ-50Н (М) РДГ-50В (М)	РДГ-80Н (М) РДГ-80В (М)	РДГ-150Н (М) РДГ-150В (М)
Габаритные размеры, мм, не более	530x530x360	507x560x470	623x638x590
Строительный размер, мм	365	502	570
Масса, кг	40	105	153

Наименование изделия	Ду вх.= Ду вых.	dy;t	L	I	H	B	n отв/d	Д	И	Рис.
РДГ-50-Н;В	50	Ø25×4,5	530	365	360	530	4отв. Ø18	125	115	1
РДГ-80-Н;В	80	Ø25×4,5	507	502	470	560	4отв. Ø18	160	155	2
РДГ-150-Н;В	150	Ø35×3,25	623	570	590	638	-	240	155	3