По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Тех.характеристики РДНК 400, 400М, 1000, У

Наименование параметра	Тип изделия				
	РДНК-400	РДНК-400М	РДНК-1000	РДНК-У	
Регулируемая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87				
Температура окружающей среды, °С	от - 40 до +60				
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	300	600	900	1000	
Максимальное входное давление, МПа	0,6			1,2	
Выходное давление, кПа	от 2 до 5				
Точность регулирования выходного давления, %	±10				
Пропускная способность, м ³ /ч	Рвх=0,1 МПа		100	130	100
	Рвх=0,2 МПа		180	280	175
	Рвх=0,3 МПа		300	450	250
	Рвх=0,4 МПа		400	600	330
	Рвх=0,5 МПа		500	700	410
	Рвх=0,6 МПа	300	600	900	500
	Рвх=0,9 МПа				750
	Рвх=1,2 МПа				1000
Давление срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа	При повышении выходного давления	(1,15...1,25) Р раб. макс.			
	При понижении выходного давления	(0,30...0,50) Р раб. макс.			
Масса, кг	8				
Срок службы, лет	15				
Гарантийный срок, мес	18				
Комплектность	РДНК-400-05-00-13-01-02 (Ø 3,5) - пружина РДГД-20-04-08-04-01 (Ø 2) - пружина РДГД-20-04-08-05-01 (Ø 1,2) - пружина Мембрана РДНК-400-05-03-01				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Габаритные размеры

Наименование параметра	Тип изделия			
	РДНК-400	РДНК-400М	РДНК-1000	РДНК-У
Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение	Вход	50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80)		
	Выход	50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80)		
Габаритные размеры, мм	512x220x270			
Строительный размер, мм	170			
Масса, кг	8			