

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Тех.характеристики РДСК-50М (-1,-2,-3), -БМ

Наименование		Тип изделия			
		РДСК-50М-1	РДСК-50М-2	РДСК-50М-3	РДСК-50БМ
Регулируемая среда		природный газ по ГОСТ 5542-87			
Температура окружающей среды, °С		от - 40 до + 60			
Максимальное входное давление, МПа		1,2			
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа		10...16	16...40	40...100	270...300
Точность регулирования выходного давления, %		±10			
Давление срабатывания автоматического отключающего устройства	при повышении Рвых	0,02	0,05	1,125	0,4
	при понижении Рвых	0,003	0,02	0,05	0,07
Точность срабатывания ПЗК, %		±10			
Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение	Вход	32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80)			
	Выход	50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80)			
Масса, кг		6,5			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Пропускная способность, м³/ч

Рвх, МПа	Рвых, МПа				
	0,0160	0,0250	0,0400	0,0600	0,1000
0,1	115	109	100	90	–
0,2	180	180	250	250	230
0,3	240	240	330	330	330
0,4	300	300	400	400	400
0,5	360	360	500	500	500
0,6	420	420	600	600	600
0,7	480	480	650	650	650
0,8	540	540	720	720	720
0,9	600	600	800	800	800
1,0	660	660	860	860	860
1,1	720	720	920	920	920
1,2	780	780	1000	1000	1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Габаритные размеры

Наименование		Тип изделия			
		РДСК-50М-1	РДСК-50М-2	РДСК-50М-3	РДСК-50БМ
Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение	Вход Выход	32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80)			
Строительный размер, мм		230			
Габаритные размеры, мм		230x170x400			230x142x450
Масса, кг		6,5			