

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 единый адрес pgz@nt-rt.ru веб-сайт promgaz.nt-rt.ru

Тех.характеристики РДУК

Наименование	Исполнение регулятора			
	РДУК200 Н/105	РДУК 200 В/105	РДУК200 Н/140	РДУК200 В/140
Регулируемая среда	Природный газ ГОСТ 5542			
Диаметр условного прохода DN, мм	200			
Диапазон входного давления PN, МПа	0,1-1,2			
Диапазон выходного давления, МПа	0,0005-0,06	0,06-0,6	0,0005-0,06	0,06-0,6
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более	±10			
Пропускная способность, м³/час, при максимальном входном давлении, не менее	47000		70000	
Тип соединения с газопроводом	Фланцевое ГОСТ-12820			
Масса, кг, не более	300			

Габаритные размеры

Наименование	Исполнение регулятора			
	РДУК200 Н/105	РДУК 200 В/105	РДУК200 Н/140	РДУК200 В/140
Тип соединения с газопроводом	Фланцевое ГОСТ-12820			
Габаритные размеры. мм. не более				
длина	610			
ширина	710			
высота	680			
Масса, кг, не более	300			